

1. Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 2131 conform recensamantului din anul 2021.

2. Caracteristicile minime ale echipamentelor care vor fi achizitionate sunt:

2.1 Tractorul achiziționat prin proiect va avea, minim, următoarele caracteristici tehnice:

- Tracțiune 4x4
- Putere motor minim 50 CP
- Capacitate cilindrică minim 1800 cmc maxim 2000 cmc
- Pompă de injecție
- Număr de viteze minim 20 înainte/minim 20 înapoi
- Sistem hidraulic
- Capacitate de ridicare minim 1200 kg
- Prize hidraulice minim 2 x dublă acțiune
- Sistem de direcție hidraulic
- Raza minimă de viraj (cu frână) minim 2500 mm
- Număr de ture de direcție minim 3,5 ture
- Sistem electric voltav 12v4alternator 12v – 70v
- Faruri, lumini de semnalizare, lumini laterale, luminin stop, luminin de lucru
- Cabină cu aer condiționat, filtrare, încălzire, stereo
- Lungime totală minim 3500mm maxim 4000 mm
- Înălțime totală maxim 2500 mm
- Greutate minim 1800 kg maxim 2300 kg
- Anvelope față minim 9.5 - 16
- Anvelope spate minim 13,6 – 24

2.2 Kit tiranți frontali

Tiranții frontali sunt necesari pentru a monta lama de zăpadă la tractor.

Tinații frontali vor avea următoarele caracteristici:

- Cârlig față profesional potrivit pentru tractoare mici de la 25 la 55 CP
- Structură robustă
- Design modern
- Montaj – lățime internă minim 300 mm maxim 350 mm
- Montaj – lățime exterioară minim 300 mm maxim 350 mm
- Cilindri hidraulici cu acțiune dublă
- Găuri suplimentare pentru conectarea sub șasiul tractorului
- Furtunuri hidraulice lungi de minim 500 mm cu cuplaje rapide
- Greutate goală maxim 80 kg
- Capacitate de ridicare kN (kg) minim 8 (800)
- Putere necesară până la 55 CP
- Legătură hidraulică profesională potrivită pentru toate tractoarele standard
- Cârlige cu prindere rapidă
- Lățime Cat. 2 categorii pe brațe de ridicare
- Structură robustă
- Design modern

- Calitate superioară - sunt instalate doar componentele de cea mai înaltă calitate
- Montaj - lățime internă: minim 465 mm
- Montaj - lățime exterioară: minim 505 mm
- Brațe de ridicare pliabile și detașabile (poziția de transport)
- Brațele de ridicare sunt pliate oblic spre interior
- Brațe de ridicare suspendate fixate bilateral, care pot fi fixate - poziție plutitoare sau fixă
- Cilindri hidraulici cu acțiune dublă
- Îmbinare cu bile întărite pe ambii cilindri
- Toate lagărele și punctele de pivot pot fi lubrificate
- Ochi de bară de tracțiune
- Suport pentru verigă superioară (pârghie centrală)
- Găuri suplimentare pentru conectarea sub șasiul tractorului
- Furtunuri hidraulice de 1100 mm lungime cu cuplaje rapide și o supapă de închidere în conducta de ridicare
- Greutate goală: maxim 150 kg

2.3 Răspânditor sare/nisip

Răspânditorul de sare/nisip va avea următoarele caracteristici:

- Capacitate minim 350 litri
- Distanță de împrăștiere 2 – 12 m
- Greutate gol maxim 100 kg

2.4. Lamă de zăpadă

Lama de zăpadă va avea următoarele caracteristici:

- Lățime de lucru minim/maxim (cm) – 169/200
- Lățime de transport minim/maxim (cm) – 179/202
- Înălțimea plăcii – minim 60 cm
- Numărul de bare de răzurie – 1 bucată
- Protecție împotriva coliziunilor
- Unghi de înclinare minim 30 grade
- Direcție hidraulică la dreapta și la stânga – până la 35 de grade
- Dimensiuni generale lungime/lățime/înălțime – minim 65/200/70 cm
- Greutate maxim 200KG
- Plug cu banda de cauciuc de minim 25 mm

Președinte de ședință,

Viceprimar Leahu Aglaia

Contrasemnează,

Secretar general- Gilda- Vasilica SANDU