

1. Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 2131 conform recensamantului din anul 2021.

2. Caracteristicile minime ale echipamentelor care vor fi achizitionate sunt:

2.1 Tractorul achiziționat prin proiect va avea, minim, următoarele caracteristici tehnice:

- normă de poluare: Tier V
- Putere (CP): 50
- Tip transmisie: mecanică
- **Capacitate cilindrică (nr.pistoane): 3**
- Cutie de viteze: mecanică
- Ridicător spate: monobloc, **1250 kg (capacitatea de ridicare a carligului)**
- Roti de tracțiune (Anvelope) - dimensiune: 9.5x16/13.6x24
- Distribuitoare hidraulice - nr. căi: 4 față, 4 spate
- Cabină dotată cu AC
- PTO: independent, 540 sau 750 sau 1000 rotații/minut
- Capacitate cilindrică: 1879 cmc
- Greutate: 1950 kg

2.2 Kit tiranți frontali

Tiranții frontali sunt necesari pentru a monta lama de zăpadă la tractor. Tinații frontali vor avea următoarele caracteristici:

- Cârlig față profesional potrivit pentru tractoare mici de la 25 la 55 CP
- Cârlige cu prindere rapidă tip Walterscheid Categoria 1
- Lățime Categoria 1 pe brațe de ridicare
- Structură robustă
- Design modern
- Calitate superioară
- Montaj – lățime internă minim 300 mm maxim 350 mm
- Montaj – lățime exterioară minim 300 mm maxim 350 mm
- Brațe de ridicare pliabile și detașabile (poziția de transport)
- Brațele de ridicare sunt pliate înapoi
- Brațe de ridicare suspendate fixate bilateral, care pot fi fixate - poziție plutitoare sau fixă
- Cilindri hidraulici cu acțiune dublă
- Îmbinare cu bile întărite pe ambii cilindri
- Toate lagărele și punctele de pivot pot fi lubrificate
- Ochi de bară de tracțiune
- Suport pentru verigă superioară (pârghie centrală)
- Găuri suplimentare pentru conectarea sub șasiul tractorului
- Furtunuri hidraulice lungi de minim 500 mm cu cuplaje rapide și o supapă de închidere în conducta de ridicare
- Greutate goală minim 60 maxim 80 kg
- Capacitate de ridicare kN (kg) minim 8 (800)
- Putere necesară până la 55 CP

2.3 Răspânditor sare/nisip

Răspânditorul de sare/nisip va avea următoarele caracteristici:

- Capacitate minim 350 litri
- Distanță de împrăștiere 2 – 12 m
- Greutate gol maxim 100 kg

2.4. Lamă de zăpadă

Lama de zăpadă va avea următoarele caracteristici:

- Lățime de lucru minim/maxim (cm) – 169/200
- Lățime de transport minim/maxim (cm) – 179/202

- Înălțimea plăcii – minim 60 cm
- Numărul de bare de răzurie – 1 bucată
- Protecție împotriva coliziunilor
- Unghi de înclinare minim 30 grade
- Direcție hidraulică la dreapta și la stânga – până la 35 de grade
- Dimensiuni generale lungime/lățime/înălțime – minim 65/200/70 cm
- Greutate maxim 200KG
- Plug cu banda de cauciuc de minim 25 mm

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Brănișteanu Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
secretar general Gilda Vasilica Sandu