

Reguli generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis si reglementarea fumatului in spatiile apartinand Comunei Frunțișeni, precum si la institutiile si obiectivele din subordinea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Frunțișeni, judetul Vaslui

Art.1. (1) Prezenta hotarare are ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor, precum si de protectie a bunurilor si mediului impotriva efectelor incendiilor, timpul utilizarii focului deschis, la arderea miristilor, vegetatiei uscate si resturilor vegetale, precum si cu ocazia fumatului. Prevederile hotararii se aplica pe intreg teritoriul comunei Frunțișeni de catre toate persoanele fizice si juridice.

(2) In conformitate cu prevederile art.14 și art.98 din Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, pe teritoriul Comunei Frunțișeni, județul Vaslui, este interzisă utilizarea lucrului cu foc deschis fără solicitarea și emiterea *"Permisului de lucru cu foc"*.

(3) Pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis se numește conducătorul locului unde se execută lucrarea.

Art.2. Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituției sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

- stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis și a persoanelor care le supraveghează;
 - stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;
 - nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;
- descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;
- aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Art.3. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis sunt următoarele:

- Încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin, etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;
- Încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;
- Încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare;
- Birourile clădirilor administrative.

Art.4. Locurile menționate se vor marca cu indicatoare de interdicere a lucrului cu foc deschis.

Art.5. Pentru emiterea „Permisului de lucru cu foc” se împuternicește doamna ONEL Otilia – șeful SVSU Frunțișeni.

Art.6. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

Art.7. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la

distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

Art.8. Arderea resturilor vegetale, a miriștilor, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile este interzisă.

Art.9. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Art.10. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Art.11. (1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

(3) Lucrările menționate la alin. (1) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 2.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.

Art.12. (1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut în Anexa nr. 2, se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art.13. Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- pregătirea locului;
- instruirea personalului;
- controlul după terminarea lucrării.

Art.14. Pregătirea locului unde se execută lucrul cu focul, presupune:

- Înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;
- Protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci din materiale necombustibile;
- Îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- Curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta a punctului de lucru;
- Umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe, pentru a fi ferite de contactul cu scânteii, flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente;

- Înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente, etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- Amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5 m între ele;

- Dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;

- Asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis;

Art. 15. (1) Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.

(2) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

Art. 16. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteiilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

- strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

- închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

- interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;

- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

- evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

Art. 17. După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate trebuie să asigure următoarele măsuri:

- verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

- verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

- depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

- reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

- colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 18. Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităților, nunților, botezurilor, etc., desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

Art. 19. (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.

(2) Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.

(3) Este interzis fumatul în următoarele locuri:

- a) în toate spațiile publice închise;
- b) în spațiile închise de la locurile de muncă;
- c) în locurile de joacă pentru copii;
- d) în mijloacele de transport în comun. Este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice.

(4) Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

(5) În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează :

- locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete;
- se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;
- locurile amenajate pentru fumat;
- persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;
- alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

(6) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

(7) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "Loc pentru fumat".

(8) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc, 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.

(9) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

- scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;
- instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;
- mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

(10) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

(11) Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

(12) Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

(13) Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.