

România
Județul Caraș-Severin
Consiliul Local Lupac

Anexa la HCL nr. 36/30.06.2021.

CARACTERISTICI TEHNICE	INITIAL	MODIFICAT	
TRACTOR			
MOTORIZARE			
Capacitate cilindrica	Minimum 3000 cmc	Minimum 3600 cmc	
Numar cilindrii	Minimum 4	Minimum 4	
Tip motor	Diesel		
Putere nominala	Minimum 80 CP	Minimum 90 CP	
Sistem injectie	-	Common Rail	
Norma motor	-	Stage V	
Cuplu maxim	-	380 Nm @ 1300 rpm	
Rezervor combustibil	Minimum 60 litri	160 litri	
Rezervor combustibil cu evacuare verticala, ventilator , alternator 120A, filtru aer cu precuratare	-	DA	
TRANSMISIE			
Tip transmisie	-	Mecanica – 12x12	
Viteza maxima	Minimum 40 km/h	Minimum 40 km/h	
inversor hidraulic cu levier pe coloana volan	-	DA	
PRIZA DE PUTERE – PTO			
Spate cu 2 viteze 540/1000 rpm, selector mecanic, cuplaj electro- hidraulic	-	DA	
AXA FATA / DIRECTIE			
4WD cu cuplaj AWD electro- hidraulic, diferential autoblocabil cu patinaj limitat	-	DA	
Aripi fata dinamice	-	DA	
Pompa directie cu debit 36 litri/min	-	DA	
AXA SPATE / FRANE			
Discuri frana in baie de ulei, frana de parcare operata manual, diferential cu blocare mecanica	-	DA	
Punte tip flansa 1570 mm	-	DA	
Aripi spate standard	-	DA	
SISTEM HIDRAULIC			
Pompa hidraulica tandem cu debit 64+ 36 litri/min si radiator racire ulei	-	DA	
2 valve hidraulice cu actionare mecanica, 4 cuple rapide cu recuperatoare de ulei	-	DA	
SASIU			


Ridicator in trei puncte categoria 2 cu prinderi rapide, ajustabil mecanic	-	DA	
2 cilindri externi de ridicare Ø50 mm - capacitate maxima de ridicare 4400 kg	-	DA	
Priza remorca 7 pini	-	DA	
Cupla remorcare ajustabila pe inaltime	-	DA	
CABINA OPERATOR			
Cabina confort cu vedere panoramica, podea plata si acces facil de pe ambele parti	-	DA	
Sistem aer conditionat, incalzire si ventilare	DA	DA	
Geamuri laterale si spate cu deschidere	-	DA	
Geam plafon pentru vizibilitate maxima in timpul operarii incarcatorului frontal	-	DA	
Stergatoare fata/spate	-	DA	
Scaun operator cu suspensie , cotiera si centura de siguranta	-	DA	
Scaun pasager confort cu centura de siguranta	DA	DA	
Coloana volan ajustabila	-	DA	
Oglinda retrovizoare	-	DA	
Oglinzi exterioare cu unghi larg	-	DA	
Prize 8A si 25A	-	DA	
Contact general baterie (electronic, montat pe stalp in cabina)	-	DA	
Panou de instrumente pe coloana centrala (analog si digital)	-	DA	
8 lumini de lucru	Fata si spate	DA	
Suport numar inmatriculare pe cabina (spate)	-	DA	
Parasolar	-	DA	
Radio	-	DA	
ROTI / ANVELOPE			
Fata	-	Minimum 13.6R24	
Spate	-	Minimum 16.9R34	
DIMENSIUNI			
L x l x h [mm]	-	Maximum 4241 x 1923 x 2594	
Masa proprie minima [kg]	-	Minimum 3600	
Masa maxima autorizata [kg]	-	Maximum 6000	
ALTE DOTARI SI CAPACITATI			
Pachet total lestare frontala 410 kg	-	DA	

Bara de tractiune cat.2 cu prindere in tiranti	-	DA	
Girofar montat pe cabina	-	DA	
Capacitate de ridicare tiranti	Minimum 2000 kg	-	
LAMA DE ZAPADA			
Latime de lucru	Minimum 2000 mm	Minimum 2.5 m	
Inaltime lama	Minimum 800 mm	Minimum 800 mm	
Sistem antisoc cu Arcuri	DA	DA	
Prindere in trei puncte		DA	
Greutate		Minimum 470 kg	
Lama de cauciuc		Minimum 50 mm	
Lumini de gabarit		DA	
Amortizare pe Arcuri		DA	
Reglare hidraulica a pozitiei de lucru		DA	
TOCATOR VEGETATIE			
Latime de lucru	Minimum 800 mm		
Set cutite universal	DA		
Sistem de prindere pe tractor	DA		
Cap cu dispozitiv flotant		DA	
Arbore rotor multi uzual		DA	
Dublu sens al rotatiei rotorului		DA	
Motor in carcasa de otel		DA	
Pompa hidraulica in carcasa de fonta		DA	
Dispozitiv de siguranta mecanic		DA	
Cabluri flexibile de comanda cu unitate de comanda cu cablu bauden		DA	
Rotatia capului 240 °		DA	
Decuplare rapida		DA	
Latime total		Minimum 170 cm	
Greutate		Minimum 2200 kg	
Necesar minimum de putere 50 CP		DA	
Prindere in tiranti categoria a- II -a		DA	
Necesar priza 540 rpm		DA	
Bazin de ulei		Minimum 155 litri	
Pompa cu debit		Minimum 84 l/min	
Lungime brat		Minimum 450 cm	
Latime de taiere		Minimum 105 cm	
SARARITA			
Capacitate	Minimum 200 litri	Minimum 1000 litri	
Sistem de raspandire reglabil	DA		
Capacitate		Minimum 1000 litri	
Prindere cat 2 sau 3 cu doua pozitii de prindere		DA	
Cutie de viteze redusă de 260 rpm cu angrenaje temperate de înaltă rezistență		DA	

Buncăr din oțel inoxidabil, disc, palete, porți și fundul buncărului. Toate componentele reglării și sistemul de măsurare, axul de tragere și șuruburile și piulițele sunt din oțel inoxidabil		DA	
Manetă reglabilă pentru distanța de împrastiere		DA	
Șasiu zincat la cald urmat de două straturi de acoperire cu pulbere RAL 2011		DA	
P.T.O. întărit arbore		DA	
Grilă de filtrare din oțel inoxidabil		DA	
Comandă hidraulică de deschidere / închidere		DA	
Lumini de drum		DA	
Capac de protecție		DA	
Deflector din oțel inoxidabil pentru a limita lățimea de împrăștiere		DA	
REMORCA AGRICOLA			
Capacitate utila de transport	Minimum 3000 kg		
Mod de basculare	Pe 3 parti		
Greutate proprie		Minimum 2.500 kg	
Capacitate utila		Minimum 6000 kg	
Masa maxima admisa		Minimum 8500 kg	
Numar de axe		Minimum 2	
Dimensiuni cauciucuri		Minimum 11.5/80 – 15.3	
Latime		Minimum 2200 mm	
Inaltime		Minimum 2250 mm	
Lungime		Minimum 6150 mm	
Volum		Minimum 8.2 mc	
Ecartament		Minimum 1750 mm	
Suspensie pe arcuri parabolice		DA	
Viteza maxima admisa		Minimum 40 km/h	
Sistem basculare pe 3 roti		DA	
Cilindru basculare in 4 trepte, 10 litri la 160 bar		DA	
Obloane		Minimum 500 + 500 mm	
Sistem de franare pneumatic		DA	

Președinte de ședință:

Șera Gheorghe




Contrasemnează:

Secretar General,

Moteca Alin-Dorin

