



Număr locuitori deserviți de investiție: 2138

Operatorii economici deserviți de investiție:

Nr. Crt.	DENUMIREA OPERATORULUI ECONOMIC
1.	SC PIETREANU COM SRL
2.	DOCLAU BOBI S.R.L.
3.	SC.TAVI PRACTIC CONS SRL
4.	MAGAZIN „LA GETA” SRL
5.	PREDA LUMINITA COAFOR PFA
6.	SC PISTRANS COM SRL
7.	SC COMOD BAR
8.	GOICEA FLOAREA II
9.	IULISTAN MET SRL
10.	GHEORGHE ROXANA-DANIELA II
11.	IULALEX DOOMY DUM SRL
12.	SC.DUCATEX SRL
13.	CRISEBI ALEX SHOP SRL
14.	SC ALIFORNO STORE FOOD SRL
15.	SC GELOMIN SRL
16.	SC SPUMA SERV SRL
17.	LAFILI DECOR SRL
18.	SC NEW CLEANING CONCEPT SRL
19.	SC MABIRUS SA
20.	SC NIRGO SERV SRL
21.	HOLTZFIT DESIGN SRL
22.	SC NOBLETTO DEKOR SRL
23.	SC GIOSERV EXPERT EXPEDITION SRL
24.	PF STEFAN RODICA
25.	SC DEMIFARM
26.	CMI ANDREI DANIELA
27.	CMI SUDITU ALINA ALINA FLORENTINA
28.	IULDANY SPEED LOGISTIC SRL



Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală: 282.481,07 lei cu T.V.A.

56.763,00 euro cu T.V.A.

Durata de realizare (luni): 8

Caracteristici tehnice:

Tractor same explorer 105 Natural (hd) ls stage v

MOTOR

- Motor FARMotion 45 STAGE V, proiectat și dezvoltat de SDF pentru uz agricol exclusiv,
- Sistem de filtrare și tratare a gazelor de evacuare cu DPF, DOC+EGR și tratare cu sistem SCR,
- 4 cilindri, 3849 cmc,
- puterea nominală 101 CP, puterea maximă 106 CP,
- Sistem de injectie Common Rail,
- Filtru de aer cu ejector de praf,
- Rezervor combustibil 145 l, Rezervor AdBlue 10 l,
- Management electronic al motorului;

CABINA

- cabină COMFORT: include covoraș din cauciuc față și spate, 2 viteze priză de putere
- Cu 4 stalpi, izolată fonic și montată pe hidro-silentblocuri,
- Coloana volanului cu poziție reglabilă, ecran digital,
- Echipare radio Bluetooth, USB, SD card
- Oglinzi exterioare telescopice, stergător geam spate,
- Aer condiționat cu comandă manuală,
- Lumini de drum și lumini de lucru montate pe acoperișul cabinei,
- Scaun pentru operator cu suspensie pneumatică și poziție reglabilă,

TRANSMISIA

- 4x4 cu comandă electro-hidraulică, blocare electrohidraulică pentru diferențial,
- Cutie de viteze cu 5 trepte 20F+20R cu underdrive și creeper,
- Inversor mecanic,
- Viteza max. 40 km/h,
- Frână de parcare manuală;

INSTALATIA HIDRAULICA

- Pompa hidraulică 55 l/min,
- 2 distribuitoare spate cu cuplare rapidă (2 KO + Float), valvă retur liber,
- Direcție hidrostatică cu cilindri cu dublu efect,

RIDICATOR HIDRAULIC

- Ridicator hidraulic spate cat II cu cuple rapide,
- Capacitatea de ridicare 4525 kg, controlat mecanic,
- Stabilizatoare mecanice pentru tiranții laterali;

**PRIZA DE PUTERE:**

- ambreiaj electrohidraulic multidisc in ulei,
- 540/540E rpm;

ROTI

- Anvelope 420/85 R24 fata, 460/85R34 spate, jante ajustabile
- Directie hidrostatica cu cilindri cu dublu efect,
- Sistem de franare hidrostatica independenta pe cele 4 roti cu frane disc in baie de ulei,
- Aparatori dinamice la rotile din fata;

OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE

- Comanda mecanica externa pentru ridicator si comanda PTO pe aripa
- Preechipare pentru ridicator hidraulic si priza de putere pe fata
- Cupla pentru remorca reglabila, si swinging drawbar
- Suport si greutatei lestare fata (total 467 kg),
- Girofar, trusa de scule,
- Priza 12V, 2 prize USB si priza 7 pini ISO11786.

Cositoare 2 tamburi Z178

Specificatii tehnice

Latime de lucru: 1.65

Numar cutite: 6

Putere minima necesara tractor: 50 CP

Masa: 350kg

Numar tamburi:2

Prelata de protectie