



Anexa 1 la
HCL nr. 52/26.10.2022

A.1 Numarul de locuitori ai UAT deserviti de proiect: 5183

A.2 Lista agentilor economici si a institutiilor publice deservite de proiect
Nu este cazul

A.3 Descrierea tehnologica a echipamentelor

1. Tractor

Motor cu norma de poluare minim Stage V	DA
Sistem de injectie Common Rail	DA
Motor in 3 cilindri, Turbo Intercooler	DA
Capacitate cilindrica	maxim 2900 cmc
Sistem de reducere a noxelor	DA
Turatie nominala	maxim 2200 rpm
Putere nominala	minim 86 CP
Putere maxima	minim 91 CP
Comenzi electronice pentru memorarea a minim 2 turatii necesare in lucru	DA
Calculator pentru controlul electronic al motorului si al injectiei	DA
Rezervor motorina	minim 90 l
Cuplare dubla tractiune si Diferential blocabil electrohidraulic	DA
Transmisie 40 Km/h cu inversor de sens mecanic	DA
Trepte de viteza cu reductoare mecanice	Min. 5 Min.3
Minim 2 Comenzi electronice pe schimbatorul de viteza tip creeper / splitter: minim 30 viteze inainte si minim 15 in revers	DA
Sistem hidraulic cu centru deschis si pompa constanta	minim 48 l /min
Directie hidrostatica cu pompa independenta	DA
Ambreiaj mecanic pentru comanda prizei de putere	DA
Capacitate de ridicare in tiranti	minim 2500 Kg
Heblu tip comutator	DA
Cabina cu sistem de ventilare, incalzire si Aer Conditionat	DA
Cabina montata pe Silent-Block, parbriz si luneta cu deschidere	DA



Coloana de directie cu panou de bord integrat	DA
Consola pozitionata in dreapta cu manete de control a circuitelor hidraulice	DA
Scaun cu suspensie mecanica	DA
Stergator luneta	DA
Consola stanga cu scaun pasager integrat	DA
Geamuri lateral + spate cu deschidere	DA
Oglinzi telescopice stanga/dreapta	DA
Toba de esapament cu evacuare laterala	DA
Sistem de prindere in 3 puncte, CAT 11, cu stabilizatori mecanici	DA
Ridicator spate cu comanda mecanica	DA
Circuite hidraulice cu regulator de debit	minim 2
Priza de putere	540-540E + 1000 RPM
Extensie aparatori de noroi spate	DA
Cupla de remorcare, ajustabila pe inaltime	DA
Anvelope	minim 320/85 R20 (12.4 R20) fata, minim 380/85 R30 (14.9 R30) spate
Priza electrica	12V
Trusa de scule	DA
Girofar	DA
Suport contragreutati	DA

2. Lamă pentru deszăpezire

Latime totala a lamei	minim 2500 mm
Inaltime	minim 900 mm
Greutate	minim 400 kg
Ghidaj stanga dreapta cu cilindri hidraulici	DA
Razuri din cauciuc format din minim 2 segmente	DA
Sistem de protectie mecanic prin arc sub tensiune cu surub forfecabil pe razurile de cauciuc pentru protectie la impact	DA
Steaguri reflectorizante stg/dr	DA
Posibilitate de lucru	perpendicular, inclinata stg/dr, tip plug sau tip fluture

3. Săăriță purtată

Sararita purtata in tirantii tractorului cu autoincarcare (cilindru hidraulic pentru coborare si urcare)	DA
Agatare in trei puncte	DA
Capacitate de incarcare	minim 1.500 kg
Volum de incarcare	minim 1.2 mc
Latime de lucru	reglabila cu o plaja de la 1 pana la 7 m prin disc de imprastiere din inox
Posibilitate de reglare a cantitatii imprastiate	intre 5 si 250 grame pe metru patrat
Lungime	minim 1.500 mm
Latime	minim 1.300 mm

Viteza de lucru	min 10 km/ h
Actionare hidraulica	DA
Greutate	maxim 600 kg


4. Remorcă basculabilă

Remorca basculabila pe trei parti	DA
Sarcina utila	minim 6.000 kg
Greutate proprie	maxim 2.500 kg
Volum de incarcare	minim 8.2 mc
Lungime bena	minim 4.000 mm
Latime bena	minim 2.000 mm
Obloane laterale	500 + 500 mm
Ecartament	minim 1600 mm
Suspensii tip arc parabolic	DA
Anvelope	minim 11.5/80-15.3

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER

Neculae Gheorghe



Contrasemneaza,

Secretar general

ir Anghel Vasile

