

1. Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 2131 conform recensământului din anul 2011
2. Caracteristicile tehnice pentru echipamentele ce se vor achiziționa:
 - **Tractor**
 - Tracțiune 4x4
 - Putere motor minim 50 CP
 - Capacitate cilindrică minim 1800 cmc maxim 2000 cmc
 - Direcție hidrostatică
 - Transmisie mecanică sincronizată
 - Ieșiri hidraulice 2 perechi
 - Greutate minim 2000 kg maxim 2500 kg
 - Anvelope minim 9.5x16/13.6x24
 - Lungime totală minim 350 cm maxim 400 cm
 - Lățime cu anvelope minim 150 cm maxim 200 cm
 - Înălțime minim 200 cm maxim 250 cm
 - Aer condiționat
 - **Tiranți frontali**
 - Capacitate ridicare: minim 1500 kg
 - Cârlig frontal universal pentru auto-instalare, fără suporturi de montare laterală
 - Legătură hidraulică profesională potrivită pentru toate tractoarele standard
 - Cârlige cu prindere rapidă
 - Lățime Cat. 2 categorii pe brațe de ridicare
 - Structură robustă
 - Design modern
 - Calitate superioară - sunt instalate doar componentele de cea mai înaltă calitate
 - Montaj - lățime internă: minim 465 mm
 - Montaj - lățime exterioară: minim 505 mm
 - Brațe de ridicare pliabile și detașabile (poziția de transport)
 - Brațele de ridicare sunt pliate oblic spre interior
 - Brațe de ridicare suspendate fixate bilateral, care pot fi fixate - poziție plutitoare sau fixă
 - Cilindri hidraulici cu acțiune dublă
 - Îmbinare cu bile întărite pe ambii cilindri
 - Toate lagărele și punctele de pivot pot fi lubrificate

- Ochi de bară de tracțiune
- Suport pentru verigă superioară (pârghie centrală)
- Găuri suplimentare pentru conectarea sub șasiul tractorului
- Furtunuri hidraulice de 1100 mm lungime cu cuplaje rapide și o supapă de închidere în conducta de ridicare
- Greutate goală: maxim 150 kg
- **Răspânditor sare/nisp**
 - Capacitate minim 350 litri
 - Distanță de împrăștiere 2 – 12 m
 - Greutate goală maxim 100 kg
- **Lamă de zăpadă**
 - Lățime de lucru minim/maxim (cm) – 169/200
 - Lățime de transport minim/maxim (cm) – 179/202
 - Înălțimea plăcii – minim 60 cm
 - Numărul de bare de răzurie – 1 bucată
 - Protecție împotriva coliziunilor
 - Unghi de înclinare – 30 grade
 - Direcție hidraulică la dreapta și la stânga – până la 35 de grade
 - Dimensiuni generale lățime/înălțime – minim 200/70 cm
 - Greutate maxim 200KG
 - Plug cu banda de cauciuc

Președinte de ședință ,
 Consilier
 BURULEA DAN

Contrasemnează,
 Secretar GENERAL,
 SANDU GILDA-VASILICA