

**HOTĂRÂREA NR. 82
DIN 25.08.2021**

**Privind modificarea și completarea anexei
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Giroc nr. 66 din 28.03.2017**

Consiliul local al comunei Giroc, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, întrunit în ședință la data de 25.08.2021;

Având în vedere:

- cererea reprezentantului Firmei Giroceana SRL înregistrată sub nr. 35318 din data de 21.07.2021 de Primăria Comunei Giroc;
- raportul se specialitate;
- referatul de aprobare al domnului Vîrtosu Dan, viceprimarul comunei Giroc;
- Proiectul de hotărâre inițiat de domnul Viceprimar, Vîrtosu Dan și avizat favorabil de către comisia de specialitate;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și actualizată;
- prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a, ale art. 129 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (7) lit. n și ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Comunei Giroc nr. 66 din 28.03.2017, prin inserarea următorului paragraf: "Punerea în funcțiune și realizarea branșamentului de apă (consumul efectiv de apă) și racordarea la canalizarea (prestarea serviciului de canalizare), fie că sunt realizate în regie proprie sau nu, să se efectueze doar după încheierea contractului cu Firma Giroceana SRL, indiferent de modul de finanțare al lucrării", astfel cum reiese din prevederile anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului județul Timiș;
- Primarului Comunei Giroc;
- Firmei Giroceana SRL;
- Publică, prin afișare.

**Președinte de ședință
Dragoș Bogdan - Grațian**



**Contrasemnează
Secretarul General al Comunei Giroc
Andreea – Carmina Mateia**



Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi "pentru" din 16 voturi valabil exprimate

REGULAMENT

CAP. I

Bransarea si/sau racordarea la retelele publice de alimentare cu apa si de canalizare

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

ART. 1

(1) Toti utilizatorii care au instalatii de utilizare a apei vor avea acces de bransare si/sau racordare la retelele publice ale sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Un utilizator trebuie sa aiba de regula un singur bransament de apa si un racord de canal;

(3) Ca o exceptie de la aliniatul (2), un utilizator poate sa aiba mai multe bransamente si/sau racorduri, in urmatoarele situatii:

-in cazurile in care un utilizator este proprietar sau administrator al mai multor cladiri independente (condominii);

-in cazul in care la un condominiu se prevad bransamente separate pentru alimentarea instalatiilor de urgenta (stins incendii);

-in cazul utilizatorilor casnici, la care necesitatile de alimentare ale unui condominiu impun existenta mai multor bransamente si/sau racorduri;

-in cazul unor utilizatori de tip agent economic sau institutii publice, in care necesitatile functionale impun existenta mai multor bransamente si/sau racorduri;

(4) Exceptand de la prevederile alin (1) si (2), in cazurile speciale enumerate mai jos, un bransament poate alimenta mai multi utilizatori.

Astfel, utilizatori pot fi si persoanele fizice sau juridice care au contract cu operatorul, dar nu au bransament propriu de apa potabila, respectiv racord de canalizare propriu, *in urmatoarele cazuri speciale:*

(a) asociatiile de proprietari constituite la nivelul unei scari a blocurilor de locuinte (condominii) cu mai multe scari, agentii economici de la parterul blocurilor de locuinte sau persoanele fizice din blocuri (vile) cu maximum 10 apartamente, unde nu s-au constituit asociatii de proprietari, cu asigurarea urmatoarelor conditii:

- existenta acordului scris al fiecarui coproprietar pentru modificarea instalatiilor comune (interioare) ale imobilului;

-aprobarea coproprietarilor partilor comune ale imobilului (condominiului), cu privire la modul de gestionare si calculare a pierderilor din instalatiile interioare ale imobilului (condominiului);

- posibilitatea montarii de contoare pasante dupa contorul de bransament al condominiului;
- avizul tehnic al operatorului pentru modificarea instalatiilor interioare de alimentare cu apa ale blocului de locuinte;
- existenta unui acord intre utilizator si operator, cu privire la costurile suplimentare ale calcularii facturilor separate;

(b) persoanele fizice sau juridice care folosesc apa potabila de la cismele si hidranti;

(c) persoanele fizice sau juridice carora operatorul le vidanjeaza apele uzate, acestea fiind preluate, transportate si deversate in reseaua de canalizare cu ajutorul unui alt mijloc decat prin racordul de canalizare.

(3) Principalele categorii de utilizatori pot fi:

(a) agenti economici;

(b) institutii publice;

(c)utilizatori casnici: persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociatii de proprietari/locatari ale blocurilor de locuite/condominii, definite conform legii 114/1996 a locuintei, cu modificarile ulterioare.

Art. 2

(1) Bransarea si/sau racordarea tuturor utilizatorilor de apa, indiferent in ce scop (casnic, tehnologic), la retelele publice de alimentare cu apa si/sau de canalizare se poate face numai in baza acordului de principiu, avizului tehnic emise de operator, precum si al proiectului de executie avizat de acesta;

(2) Orice utilizator, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie bransat sau racordat la sistemul public de alimentare cu apa potabila si/sau de canalizare, trebuie sa depuna la operatorul/furnizor de servicii de canalizare, o cerere pentru obtinerea acordului de principiu si in caz de raspuns favorabil, o cerere de bransare/racordare.

(3) Acordul de principiu de bransare si/sau racordare se obtine de la operator in maxim 15 zile de la solicitarea scrisa a utilizatorului potential. Solicitarea acordului de principiu al operatorului va fi insotita de planul de incadrare in zona scara 1 :500 al proprietatii la care se solicita bransamentul si/sau racordul si de actul de proprietate sau o imputernicire data de proprietar. Acordul de principiu al operatorului va cuprinde raspunsul cu privire la posibilitatea de racordare si un pliant continand conditiile generale de bransare, costurile estimative de proiectare si executie, procedurile specifice, inclusiv cu privire la libertatea de optiune a utilizatorului potential cu privire la selectia unui tert autorizat pentru executia bransamentului.

(4) Operatorul are obligatia sa informeze in mod explicit utilizatorii potentiali cu privire la conditiile generale de bransare si/sau racordare si costurile proprii, estimative, ale proiectarii si executiei unui bransament si/sau racord, prin afise la sediile operatorului.

(5) Orice utilizator, persoana fizica sau juridica, care doreste sa fie alimentat cu apa potabila sau care doreste sa fie racordat la canalizarea publica, trebuie sa depuna la operatorul/furnizorul serviciilor o cerere ferma de bransare si/sau racordare si utilizare a apei potabile si a sistemului de canalizare, in baza informarii prealabile si acordului de principiu al

operatorului. Cererea ferma de bransare si/sau racordare, se depune insotita de certificatul de urbanism, acordul de principiu al operatorului si optiunea de realizare a executiei racordului de catre operator sau un tert autorizat. Odata cu cererea de racordare se depune si avansul pentru executarea proiectului sau a intregii lucrari de catre operator, functie de optiunea utilizatorului sau a operatorului.

(6) Avizul tehnic de bransare si/sau racordare se obtine urmare a cererii ferme a utilizatorului potential, in conditiile depunerii documentelor necesare si platii unui avans al lucrarilor de proiectare sau de realizare integrala a lucrarii de catre operator. Avizul tehnic este insotit de proiectul de executie al bransamentului si/sau racordului, elaborat de operator pe baza proiectelor tip de bransare si racordare avizate de autoritățile competente.

(7) Operatorul are obligatia de a elibera avizul tehnic in maximum 30 de zile de la depunerea documentatiei complete. In cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta nu este completa, operatorul va inapoia documentatia in termen de maximum 10 zile.

(8) Proiectarea unui bransament si/sau racord va fi realizata de operator in termen de maxim trei saptamani de la cererea ferma, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, anexă al Contractului de Delegare a Gestiunii.

(9) Executia lucrarilor de bransare si/sau racordare se poate face de catre operator sau de catre un tert autorizat legal, in functie de optiunea utilizatorului potential, inclusa in cererea ferma de bransare si/sau racordare. Obligatiile operatorului, functie de optiunea utilizatorului potential, sunt urmatoarele :

-Daca, in baza informarii corecte a utilizatorului potential si obtinerii acordului de principiu, acesta opteaza pentru executia bransamentului si/sau racordului de catre operator, operatorul trebuie sa realizeze toate fazele de avizare tehnica, proiectare, obtinere autorizatii, executie si receptie a bransamentului si/sau racordului, la termenul de maxim trei luni de la cererea ferma de bransare, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini al gestiunii, parte integranta a Contractului de Delegare a Gestiunii. Cererea ferma de bransare, va fi consemnata in registrele operatorului la data la care utilizatorul prezinta toate documentele precizate la alin (1) si plateste un avans pentru executarea proiectului sau a intregii lucrari; data finalizarii lucrarii se consemneaza de operator in registre corespunzator datei procesului verbal de receptie si punere in functiune a bransamentului si/sau racordului, semnat si de utilizator;

-Daca in baza informarii corecte a utilizatorului potential si obtinerii acordului de principiu, acesta opteaza pentru executia bransamentului/racordului de catre un tert, acest tert va trebui sa fie autorizat conform legii pentru executia de bransamente/racorduri si va respecta toate indicatiile tehnice din avizul tehnic al operatorului si din proiectul avizat de operator. In acest caz, operatorul trebuie sa realizeze receptia lucrarii de executie a bransamentului/racordului la termenul de maxim o saptamana de la solicitarea utilizatorului, prin care se confirma finalizarea lucrarii.

Art. 3

Procedura urmata de operator pentru eliberarea acordului de principiu si avizului tehnic de bransare si/sau racordare contine:

(a) analiza incadrarii debitului solicitat in disponibilul debitului de apa al retelei publice de alimentare si deciderea:

-aprobarea acordului de principiu pentru bransare a utilizatorului potential, daca disponibilul de debit de apa din reseaua publica de alimentare este suficient;

-aprobarea cererii de racordare a utilizatorului, daca reseaua si/sau retelele de canalizare au capacitatea de preluare necesara noilor conditii, indicand amplasamentul caminelor de racord si, daca se impune, necesitatea montarii unor statii de preepurare;

-amanarea aprobarii acordului de principiu sau limitarea provizorie a debitului bransamentului, daca executia acestuia necesita realizarea unei redimensionari a conductelor din reseaua publica de alimentare cu apa, a capacitatii sursei sau a instalatiilor de tratare existente. Se excepteaza de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele de apa potabila existente poluate sau care solicita un necesar de apa pentru care dimensiunea bransamentului nu depaseste 20 mm, daca exista retea de canalizare in zona cu capacitate de preluare a apelor uzate;

-amanarea aprobarii sau limitarii provizorii a debitelor preluate, daca executia racordului necesita realizarea unei redimensionari a retelei de canalizare sau a instalatiilor de epurare existente;

(b) eliberarea acordului de principiu pentru bransare si/sau racordare;

(c) analiza si avizarea proiectului intocmit de operator, cu respectarea conditiilor impuse in acordul de principiu. Proiectul contine solutiile tehnice adoptate, dimensionarea pe baza elementelor de amplasament si a datelor de consum prezentate in cererea pentru bransare si utilizare, traseul si diametrul bransamentului, precum si marimea si amplasarea apometrului si detaliile de executie;

(d) eliberarea avizului tehnic de bransare si/sau racordare, in maximum 30 de zile de la cererea ferma de bransare si/sau racordare.

Art. 4

(1) Executia lucrarilor de instalare a bransamentului/racordului se poate face dupa obtinerea autorizatiei de construire eliberata in conditiile legislatiei in vigoare.

(2) Caminul de apometru si caminul de racord se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, dar nu mai departe de 5 m de limita de proprietate a utilizatorului (de regula la 1-2 m in exteriorul/interiorul acesteia).

(3) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) si in cladiri, in general in subsoluri, cu conditia asigurarii (de catre utilizator a securitatii in functionare si a accesului operatorului, stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care sa defineasca drepturile si indatoririle fiecarei parti in aceasta situatie, precum si eventualele costuri suplimentare de exploatare.

(4) Dupa instalarea bransamentului/racordului se convoaca, conform legii, comisia de receptie in vederea receptionarii lucrarilor executate, din care in mod obligatoriu va face parte un reprezentant al Primariei Comunei Giroc.

Art. 5

(1) Punerea in functiune a bransamentului de apa / racordului de canalizare, se va face dupa receptia acestora si dupa incheierea contractului de furnizare-utilizare intre operator si utilizator;

(2) Punerea în funcțiune a bransamentului de apă /racordului de canalizare, se va face în termenul prevăzut în contract.

(3) Realizarea de bransamente și racorduri de canalizare fără avizul tehnic al operatorului este interzisă (considerată clandestină) și atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

(4) După recepționarea bransamentului se încheie între operator și utilizator contractul de bransare și utilizare a apei potabile și de canalizare.

(5) După recepționare, bransamentele/racordurile se înscriu în evidențele patrimoniale în conformitate cu prevederile legale, urmând ca exploatarea, întreținerea și repararea să se facă de către operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuială sa, inclusă în tarif.

Art. 6

(1) Desființarea bransamentului și/sau a racordului se poate face în condițiile prevăzute de lege.

(2) În cazul în care se constată executarea unor lucrări de bransare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă/canalizare, fără aprobare, operatorul/prestatorul serviciului va putea desființa, busona, sau bloca rețelele respective, fără ca beneficiarul sau executantul acestor lucrări să aibă drept la despăgubiri.

(3) Operatorul/prestatorul serviciului poate să refuze deschiderea unui bransament dacă instalațiile interioare sunt susceptibile de a dauna funcționării normale a rețelei publice de distribuție.

(4) Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru bransament în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit sau proprietarul va lua măsurile de siguranță ce se impun. În caz contrar, pe baza de dovezi, operatorul poate închide bransamentul utilizatorului.

(5) Instalațiile interioare de apă nu trebuie să fie susceptibile, prin concepție sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea rețelelor publice de apă potabilă cu materii reziduale, ape nocive sau orice altă substanță.

(6) Utilizatorul trebuie să permită persoanelor abilitate cu drept de control să verifice instalațiile interioare în legătură cu efectele daunatoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distribuției sau în legătură cu conformarea lor la normele de igienă, ori de câte ori există indicii certe în acest sens.

Art. 7

(1) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistență tehnică, consultanță, recepție și punere în funcțiune a unui bransament/racord nou revin în sarcina utilizatorului.

(2) Cheltuielile legate de redimensionarea sau reamplasarea unui bransament/racord existent, revin în sarcina utilizatorului, dacă redimensionarea sau reamplasarea sunt solicitate de acesta.

(3) Cheltuielile de întreținere, reparație și reabilitare a bransamentelor/racordurilor, inclusiv cele aferente redimensionării sau reamplasării din motive tehnice a acestora (modificarea

conditiilor din avizul tehnic, fara modificarea cererii utilizatorului) revin in sarcina operatorului.

Art. 8

(1) Lucrarile de intretinere, exploatare si reconditionare a bransamentelor publice sunt executate de operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala sa, inclusa in tarif.

(2) Intretinerea care revine in sarcina operatorului/prestatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru redimensionarea bransamentului datorita modificarii necesarului suplimentar de apa al utilizatorului, precum si cheltuielile pentru repararea avariilor la instalatiile publice cauzate de neglijenta dovedita a utilizatorului. In acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

(3) In cazul in care se face dovada ca stricaciunile, inclusiv cele cauzate tertilor, se datoreaza neglijentei sau imprudentei din partea unui utilizator, costurile interventiilor operatorului/prestatorului serviciului pentru remedierea situatiei sunt in sarcina utilizatorului vinovat, care este raspunzator de daunele provocate.

Art. 9

(1) Contractele de bransare/racordare si utilizare a apei potabile si a sistemului de canalizare se intocmesc pe durata nedeterminata sau determinata.

(2) Contractele de bransare/racordare pe durata nedeterminata se incheie de operatorul/prestatorul serviciului cu urmatoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, in functie de modul de utilizare a apei si de tipul de habitat, astfel:

(a) agenti economici;

(b) institutii publice;

(c) consumatori casnici:

-asociatii de proprietari/locatari ale unui condominiu;

-persoane fizice cu case individuale.

(3) Contractele de bransare/racordare pe durata determinata se incheie de operatorul/prestatorul serviciului cu agenti economici sau institutii publice, pentru activitati provizorii (temporare).

(1) Contractele de bransare pe durata determinata (pentru antreprize de constructii, targuri etc.) pot fi acceptate cu titlu exceptional, pentru o durata limitata, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distributia apei.

(2) Operatorul/prestatorul serviciului poate conditiona realizarea de bransamente provizorii pentru contractele cu durata determinata (temporare), de varsarea unui depozit de garantie, care urmeaza sa fie stabilit, de comun acord, pentru fiecare caz.

(3) In cazul in care, datorita caracterului temporar al necesitatilor de apa, amenajarea unei prize de retea nu este justificata, un utilizator poate fi autorizat sa ia apa de la gurile de spalare (hidranti), prin intermediul unei prize special instalate de catre operator, priza dotata si cu apometru de masurare a consumului.

(4) Punerea în funcțiune și realizarea bransamentului de apă (consumul efectiv de apă) și racordarea la canalizarea (prestarea serviciului de canalizare), fie că sunt realizate în regie proprie sau nu, să se efectueze doar după încheierea contractului cu Firma Giroceana SRL, indiferent de modul de finanțare al lucrării.

Art. 10

(1) În momentul încetării contractului, bransamentul va fi închis și contorul va fi ridicat.

(2) În cazul schimbării titularului de contract, indiferent de cauza, noul utilizator este substituit celui anterior, fără alte cheltuieli, în afara celor legate, dacă este cazul, de redeschiderea bransamentului, în cazul în care se păstrează condițiile pentru care a fost eliberat avizul de bransare.

(3) Fostul utilizator rămâne responsabil față de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate în virtutea contractului încheiat cu acesta.

Art. 11

Lucrarile publice de alimentare cu apă se înscriu, conform legii, ca mijloace fixe în proprietatea domeniului public al Comunei Giroc, urmând ca exploatarea, întreținerea și aprobarea unor bransamente de instalații noi interioare la aceste rețele să se facă numai în condițiile prezentului regulament.

Art. 12

(1) Operatorul are obligația să asigure gospodărirea eficientă a apei distribuite în Comuna Giroc, precum și colectarea apelor uzate, epurarea și evacuarea acestora.

(2) Operatorul are obligația să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a calității apei în rețeaua de distribuție și la ieșirea din stațiile de tratare a apei potabile și/sau instalațiile de epurare, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor și să pună aceste date la dispoziția personalului împuternicit cu sarcini de inspecție și control.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții tehnice de bransare și utilizare a serviciului public de alimentare cu apă

Art. 13

(1) Partile componente ale unui bransament al unui utilizator (de condominiu) sunt, de regulă, următoarele:

(a) priza de apă reprezentând punctul de racordare la rețeaua de apă;

(b) armatura (vana) de concesiune, montată imediat lângă priza de apă;

(c) conducta de bransament care face legătura dintre punctul de racordare și apometru;

(d) armatura (vana) dinaintea contorului (apometrului);

(e) filtru de impuritati;

(f) tronson de linistire a curgerii dinaintea contorului (pentru asigurarea acuratetii de masurare a contorului, daca este cazul);

(g) apometru;

(h) tronson de linistire a curgerii de dupa contor (pentru asigurarea acuratetii de masurare a contorului, daca este cazul);

(i) clapeta de retinere (obligatoriu la bransamentele utilizatorilor agenti economici si la toate celelalte bransamentele mai mari sau egale in diametru nominal (Dn) de 50 mm);

(j) armatura (vana) de inchidere de dupa contor;

(k) camin de contor de bransament de condominiu, acolo unde contorul nu se monteaza in subsolul tehnic al cladirii utilizatorului.

(2) Delimitarea dintre reseaua publica de distributie si instalatia interioara a utilizatorului se face la punctul de livrare a serviciului prin flansa vanei de dupa apometru de bransament de condominiu in sensul de curgere a apei, aceasta vana fiind ultima componenta a bransamentului, administrata de operator.

(3) Bransamentul, inclusiv caminul de bransament si echipamentul de masura (contor, eventual filtru, compensator si vane de separatie), apartine retelei publice de distributie a apei, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

Art. 14

(1) Punerea in functiune a bransamentului poate avea loc numai dupa semnarea contractului de bransare-utilizare.

(2) Apometrele (contoarele) sunt instalate si intretinute de catre operatorul/prestatorul serviciului public de alimentare cu apa. Apometrul trebuie sa fie usor accesibil in orice moment pentru personalul operatorului sau agentul economic agreat.

(3) Instalarea apometrului in subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de bransament situata in imobil in amonte de apometru trebuie sa fie vizibila si degajata, pentru ca operatorul/prestatorul serviciului sa poata interveni in caz de avarie sau sa poata verifica daca nu a fost efectuata nici o priza ilicita pe acest traseu de bransament.

(4) In cazul in care consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul tehnic de bransare, operatorul/prestatorul serviciului inlocuieste apometrul cu altul corespunzator si, daca este necesar, inlocuieste si bransamentul.

Art. 15

Operatorul/prestatorul serviciului poate desfiinta, busona sau bloca retelele de alimentare cu apa, fara ca utilizatorul sa aiba dreptul la despagubiri, in cazul in care se constata executarea unor lucrari de bransare la sistemul public de alimentare cu apa fara aprobare sau daca exista dovada ca aceste retele nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico-sanitare legale.

Art. 16

(1) Orice utilizator care dispune in interiorul proprietatii sale de alte instalatii de alimentare cu apa care nu provin din sistemul public de distributie a apei trebuie sa notifice operatorul/prestatorul serviciului despre acest fapt.

(2) Este interzisa utilizarea instalatiilor interioare sau a bransamentului ca dispozitive de punere la pamant a instalatiilor electrice.

(3) Nerespectarea prevederilor acestui articol antreneaza raspunderea utilizatorului si inchiderea bransamentului.

Art. 17

(1) Vana de concesie va fi manevrata numai de personalul specializat al operatorului/furnizorului. In cazuri speciale (avarii, reparatii interioare etc.) utilizatorul poate manevra robinetul/vana de inchidere care se afla in aval de apometru.

(2) Demontarea bransamentului sau apometrului poate fi executata numai de catre operatorul/prestatorul serviciului.

Art. 18

(1) Utilizatorul trebuie sa permita accesul liber si neconditionat la contor al reprezentantului operatorului/prestatorului care efectueaza citirea periodica a apometrului, amplasat in caminul de bransament al condominiului sau in subsolul cladirii utilizatorului, pe baza unui program convenit de comun acord intre furnizor si utilizator.

(2) Utilizatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea protectiei si integritatii fizice a caminului de apometru, a contorului de apa la locul de montaj si a vanelor ce echipeaza bransamentul, daca acestea se afla pe proprietatea sa. In caz contrar aceste masuri sunt in sarcina operatorului/furnizorului.

(3) Orice reparatii si orice inlocuire de contor al carui sigiliu a fost rupt si care a fost deschis sau demontat ori a carui deterioare se datoreaza unei cauze straine sau unei functionari anormale in conditii de (inghet, incendiu, socuri exterioare sau furt) sunt efectuate de catre operatorul/prestatorul serviciului, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, daca s-a dovedit ca s-au produs din vina acestuia.

Art. 19

(1) Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa (apometrului) se face ca obligatie legala a operatorului/prestatorului sau la solicitarea scrisa a utilizatorului.

(2) In caz de inlocuire a contorului de apa din initiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat in scris, din timp, pentru a asista la operatiunea de inlocuire si de inregistrare a indexului vechi si a indexului de pornire al noului contor. In cazul in care utilizatorul nu participa la efectuarea inlocuirii la data si la ora anuntate, operatorul va comunica acestuia in scris aceste date.

(3) Utilizatorul are dreptul sa ceara in orice moment verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa, iar operatorul va rezolva cererea in conformitate cu prevederile legii incidente.

(4) Verificarea exactitatii indicatiilor contorului de apa se face numai pe standuri de verificare autorizate, conform normelor de metrologie legala.

(5) Daca verificarea este efectuata la cererea utilizatorului si contorul corespunde aprobarii de model si clasei de precizie a acestuia, atestata prin buletin de verificare metrologica, cheltuielile de verificare, montare si demontare sunt in sarcina utilizatorului. In caz contrar cheltuielile sunt in sarcina operatorului/prestatorului serviciului, care procedeaza, de asemenea, si la o rectificare a facturarii, luand in calcul un consum pausal pe perioada in care apometrul a fost defect sau la care s-a constatat ca nu se respecta conditiile legale necesare facturarii dupa inregistrarile contorului.

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de racordare si utilizare a serviciului de canalizare

Art. 20

(1) Partile componente ale unui racord sunt:

(a) o constructie numita camin de racord, plasata pe domeniul public sau privat, folosita pentru controlul si intretinerea racordului, fiind vizibila si accesibila;

(b) un dispozitiv tip sifon, instalat in camin cu rolul de a garanta securitatea retelei si care permite totodata racordarea la reseaua de canalizare apartinand utilizatorului;

(c) o conducta de racordare, situata intre caminul de racord si reseaua publica de canalizare;

(d) un dispozitiv de legatura, realizat conform normelor tehnice in vigoare, permitand legarea conductei de racordare la reseaua publica de canalizare ;

(2) Delimitarea dintre reseaua publica de canalizare si instalatia interioara de canalizare apartinand utilizatorului este caminul de racord ;

(3) Racordul de la camin spre retea, inclusiv caminul de racord cu toate componentele sale, apartin retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a realizarii acestuia.

Art. 21

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, in cazul intrarii sub presiune a retelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reseaua publica de canalizare.

(2) Pe legaturile prevazute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publica, in vederea evacuarii apelor provenite din retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare, in cazul unor defectiuni, se vor monta vane si clapete contra refularii.

(3) Caminul de racord se amplaseaza astfel:

(a) la 1-2 m fata de cladire, la imobilele fara curte si fara imprejmuire;

(b) imediat dupa caminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite in terenuri sensibile de umezire (macroporice);

(c) la 1 m de imprejmuire in curtea imobilelor cu incinta inchisa;

(d) la canalul de serviciu, acolo unde distanta dintre cladire si canalul public este mai mica de 3 m.

Art. 22

Evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor este permisa numai daca prin aceasta:

(a) nu se degradeaza constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare;

(b) nu se diminueaza capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturari;

(c) nu se aduc prejudicii igienei si sanatatii publice sau personalului de exploatare;

(d) nu se perturba procesele de epurare din statiile de epurare sau nu se diminueaza capacitatea acestora;

(e) nu se creeaza pericol de explozie;

(f) nu afecteaza calitatea apelor uzate si meteorice din sistemul public de canalizare.

ART. 23

(1) In reseaua publica de canalizare a apelor uzate se admite deversarea urmatoarelor categorii de ape uzate:

(a) ape uzate menajere;

(b) ape meteorice;

(c) ape uzate provenite din activitati economice .

(2) Deversarea la canalizarea publica se poate face numai prin intermediul racordului.

Art. 24

(1) Racordarea la reseaua publica de canalizare se realizeaza in conformitate cu procedurile prevazute la art. 1-11;

(2) In cazul utilizatorilor de tip industrial, care detin instalatii tehnologice, la solicitarea avizului tehnic de racordare, in vederea evacuarii apelor uzate, solicitantul va pune la dispozitie date asigurate de un proiectant de specialitate, respectiv estimari ale debitelor si compozitiei apelor uzate care urmeaza a fi evacuate in canalizarile localitatilor, prezentand buletine de analiza a compozitiei si cronograma debitelor de ape uzate.

(3) Pentru orice modificari privind debitul si/sau calitatea apelor uzate, evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor, ca urmare a extinderii capacitatilor de productie, a modificarii

tehnologiilor de fabricatie sau a altor cauze, utilizatorul are obligatia de a cere un nou aviz de bransare/racordare, de a obtine avizul inspectoratului de sanatate publica si avizul de gospodarire a apelor, iar operatorul are obligatia sa modifice contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor cu acesta

Art. 25

In avizul de racordare definitiv si in contractul de bransare/racordare si utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localitatilor a apelor uzate se vor specifica:

- (a)** debitele si concentratiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate in sectiunea de control;
- (b)** eventualele restrictii de evacuare la anumite ore;
- (c)** masuri de uniformizare a debitelor si concentratiilor substantelor poluante continute;
- (d)** obligatia montarii de debitmetre pe canalul de evacuare a apelor uzate si mentinerii lor in stare de functionare;
- (e)** obligatia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliiile din instalatiile proprii, care pot perturba buna functionare a sistemului de canalizare.
- (f)** este interzisa evacuarea apei meteorice in canalizare.

Art. 26

Utilizatorul este obligat sa respecte toate normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor uzate. In acest sens utilizatorul nu poate deversa in reseaua publica de canalizare ape uzate care in sectiunea de control contin:

- (a)** materii in suspensie, ale caror cantitate, marime si natura constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoaca depuneri sau stanjenesc curgerea normala;
- (b)** substante cu agresivitate chimica asupra materialelor din care sunt realizate retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor uzate din localitati;
- (c)** substante de orice natura, care fiind plutitoare sau dizolvate, in stare coloidala sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normala a canalelor si statiilor de epurare a apelor uzate sau care, impreuna cu aerul, pot forma amestecuri explozive;
- (d)** substante toxice sau nocive care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot pune in pericol personalul de exploatare a retelei de canalizare si a statiei de epurare;
- (e)** substante cu grad ridicat de periculozitate;
- (f)** substante care, singure sau in amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care sa contribuie la poluarea mediului inconjurator;
- (g)** substante colorante, ale caror cantitati si natura, in conditiile diluarii realizate in reseaua de canalizare si in statia de epurare, determina modificarea culorii apei din resursele de apa in care se evacueaza apele epurate;

(h) substante inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului, substante organice greu biodegradabile in cantitati ce pot influenta negativ procesul de epurare ale treptei biologice.

Art. 27

(1) Apele uzate, provenite de la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele si instituturile de cercetare medicala si veterinara, intreprinderi de ecarisaj, precum si de la orice fel de intreprinderi si institutii care, prin specificul activitatii lor, produc contaminare cu agenti patogeni (microbi, virusuri, oua de paraziti), pot fi evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor numai cu respectarea urmatoarelor masuri:

(a) la unitatile medicale si veterinare, curative sau profilactice realizarea masurilor de dezinfectie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislatiei sanitare in vigoare;

(b) la laboratoarele instituturilor care lucreaza cu produse patologice si la celelalte unitati mentionate realizarea masurilor de dezinfectie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislatiei sanitare in vigoare.

(2) Realizarea masurilor prevazute la lit. a) si b) se va certifica periodic prin buletine de analiza, eliberate de catre inspectoratele de sanatate publica teritoriale, ce vor fi comunicate operatorului /prestatorului.

Art. 28

In Comuna Giroc toti utilizatorii care au contract de furnizare a apei, precum si detinatorii de surse proprii de alimentare cu apa, au obligatia, in cazul in care reseaua publica de canalizare este situata la o distanta mai mica de 50m , sa deverseze apele uzate provenite din activitatile specifice fiecarui tip de utilizator, numai in acesta, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 29

(1) Utilizatorii din categoria agentilor economici, care deverseaza ape uzate industriale, vor trebui, daca operatorul/prestatorul serviciului o cere, sa fie dotati cu doua tipuri de racorduri distincte:

(a) un racord pentru ape menajere;

(b) un racord pentru ape industriale.

(2) Fiecare dintre cele doua racorduri, respectiv racordul comun, daca s-a convenit astfel, va trebui sa fie dotat cu un camin, care constituie sectiunea de masura, pentru a se putea efectua prelevari de probe, in vederea stabilirii calitatii apei uzate debusate in reseaua publica de canalizare.

(3) Un dispozitiv de obturare, permitand separarea retelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din initiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

ART. 30

(1) Utilizatorul are obligatia de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea in reseaua publica sa respecte indicatorii consemnati in avizul de racordare/bransare.

(2) Operatorul poate efectua in sectiunea de masura prelevari de probe si controale in prezenta utilizatorului, in scopul de a verifica daca apele industriale uzate, deversate in reseaua publica, au calitatile stabilite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

(3) Proba prelevata din sectiunea de masura va fi reprezentativa si suficienta cantitativ, astfel incat sa poata fi supusa analizelor fizico-chimice si sanitare, astfel:

(a) o treime va fi analizata prin grija operatorului;

(b) o treime prin grija utilizatorului;

(c) o treime va fi sigilata atat de operator, cat si de utilizator, constituind proba-martor, si va fi pastrata de una dintre cele doua parti in astfel de conditii care sa permita conservarea caracteristicilor din momentul prelevarii. Analiza acestei probe efectuata de un laborator autorizat, agreeat de ambele parti, este opozabila analizelor efectuate de oricare dintre cele doua parti.

Art. 31

Legatura realizata intra caminul de racordare si reseaua de canalizare interioara a utilizatorului. Canalizarea si lucrarile de racord trebuie sa fie executate in conditii de etanseitate.

Art. 32

Este interzisa montarea oricarui dispozitiv sau instalatii care poate permite patrunderea apelor uzate in conducta de apa potabila sau industrială, fie prin aspirare datorata fenomenului de ejectie, fie prin refulare cauzata de o suprapresiune produsa in reseaua de evacuare,

Art. 33

Inainte de orice racordare la retelele publice de canalizare operatorul/prestatorul serviciului de canalizare va verifica documentatia proiectului de realizare a instalatiilor interioare de canalizare, in sensul posibilitatilor tehnice de racordare si compatibilitatii celor doua retele.

Art. 34

(1) Pentru controlul calitatii apelor deversate in reseaua publica de canalizare utilizatorii, agenti economici, care desfasoara activitati in urma carora rezulta ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat sa efectueze astfel de controale, buletine de analiza emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

CAP. II

Instalatiile/retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare, cadrul general

Art. 35

(1) Instalatia interioara de alimentare cu apa cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de dupa apometru (punctul de delimitare), in sensul de curgere a apei, pana la instalatia (armatura) de utilizare, inclusiv aceasta. Retelele interioare de alimentare cu apa si de canalizare sunt proprii fiecarui condominiu sau imobil de locuit si se afla in proprietatea sau administrarea utilizatorului, care are obligatia de a le intretine si repara. Operatorul nu are nici o obligatie privind buna functionare a retelelor interioare de apa si canalizare.

(2) Instalatiile interioare de apa si de canalizare care deservesc doi sau mai multi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivatie, sunt instalatii apartinand partilor comune ale condominiului si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) Instalatiile interioare de apa si de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalatii ce apartin acestuia si intra ca obligatie de intretinere si reparatie in sarcina proprietarului.

(4) Punctul de delimitare intre instalatiile apartinand partilor comune ale unui condominiu si instalatiile proprii fiecarui proprietar de apartament dintr-un condominiu, este teul de derivatie, respectiv cotul de racord.

Art. 36

In cazul in care lucrarile de realizare a instalatiilor/retelelor interioare conduc la modificarea conditiilor initiale de contractare, acestea se vor efectua dupa obtinerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune si dezinfectie va fi suportata de catre utilizator.

Art. 37

(1) Utilizatorul are obligatia sa asigure functionarea normala a instalatiei/retelei interioare de alimentare cu apa; in acest sens va executa toate lucrarile de intretinere si reparatie ce se impun in vederea unei exploatare optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanta si indrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea starii tehnice a instalatiilor, etanseitatii si modului de utilizare a apei, in scopul evitarii pierderilor si utilizarii rationale a acesteia.

Art. 38

(1) Instalatia/reteaua interioara de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseala si de terasa), conducte orizontale de legatura, coloane, conducte orizontale de evacuare la caminul de racord, care reprezinta limita retelei interioare (limita de proprietate).

(2) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalatii sanitare se va executa cu respectarea masurilor speciale contra refularii din colector spre subsol (cu clapete, cu statii de pompare a apelor uzate etc.).

CAP.III

Instalatii/retele interioare de alimentare cu apa si de canalizare ale utilizatorului, reguli de functionare

Art. 39

(1) Toate lucrarile de montare si intretinere a instalatiei de dupa apometru, se executa de catre persoane specializate, alese de catre utilizator si pe cheltuiala acestuia.

(2) Operatorul serviciului de alimentare cu apa este in drept sa refuze instalarea sau deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare sunt susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei de distributie. Utilizatorul este singur responsabil de toate daunele cauzate operatorului sau tertilor, in urma instalarii si a functionarii lucrarilor executate prin grija sa.

(3) Orice aparat care poate constitui un impediment pentru distributia apei sau un pericol pentru bransament, in special prin suprapresiune (lovitura de berbec), trebuie sa fie imediat inlocuit, in caz contrar utilizatorul risca inchiderea bransamentului sau. In special, robinetele trebuie sa aiba inchiderea suficient de lenta pentru a se evita suprapresiunea. In caz contrar, prestatorul serviciului poate impune instalarea unui dispozitiv contra loviturii de berbec.

(4) Instalatiile interioare de apa nu trebuie sa fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelei publice de apa potabila cu materii reziduale, ape nocive sau orice alte substante .

(5) Utilizatorul autorizeaza in mod expres prestatorul serviciului sau alta persoana autorizata de Primărie sa verifice instalatiile interioare, in legatura cu efectele daunatoare pe care acesta le-ar putea avea asupra distributiei sau in legatura cu conformitatea lor la normele de igiena, ori de cate ori exista indicii in acest sens.

Art. 40

(1) Din momentul instalarii racordului, fosele de colectare si alte instalatii de aceeaasi natura, vor fi scoase din functiune pentru a nu facilita sau creea probleme in viitor, prin grija si pe cheltuiala utilizatorului. Instalatiile de epurare si de retentie a apelor uzate, precum si fosele septice, scoase din functiune din diferite motive, vor fi vidanjate, curatate si dezafectate.

(2) Orice racord direct intre conductele de apa potabila si cele de canalizare ape uzate este strict interzis; sunt de asemenea interzise oricare dispozitive susceptibile de a lasa apele uzate sa penetreze in conducta de apa potabila, fie prin aspirare cauzata de o scadere de presiune accidentala, fie prin refulare cauzata de o sprapresiune creata in reseaua de canalizare.

(3) Toate aparatele racordate trebuie sa fie echipate cu sifoane care sa impiedice iesirea emanatiilor de gaze provenind de la canal si obturarea din cauza introducerii de corpuri solide. Toate sifoanele vor fi conforme cu normele in vigoare. Racordul mai multor aparate la acelasi sifon este interzis. Nici un aparat sanitar nu poate fi racordat pe conducta care leaga un vas de WC la coloana de evacuare.

(4) Toate coloanele de evacuare a apelor uzate menajere, din interiorul cladirilor cu mai multe etaje, trebuie sa fie pozate vertical, si sa fie echipate, dupa caz, cu tevi de ventilatie prelungite deasupra acestora sau alte dispozitive de aerisire. Dispozitivele de aerisire trebuie sa fie

conforme cu reglementarile sanitare privitoare la ventilatia canalelor. Coloanele de evacuare a apelor uzate menajere trebuie sa fie totalmente independente de conductele de evacuare a apelor meteorice (burlane si jgheaburi).



